

SCHEMA TECNICA

Caratteristiche tecniche principali modello L

Funzionamento	Servizio continuo
Portata	100 Kg (1 anta) - 140 Kg (2 ante)
Cassonetto	Ertruso in alluminio
Minima lunghezza cassonetto	1800mm
Massima lunghezza cassonetto	6600mm
Vano passaggio max. di serie	3200mm
Alimentazione	230 V ac. 50Hz
Motore	24 V c.c. con enconder
Funzionamento in emergenza	Con batteria 24 V c.c., incorporato
Massima corrente assorbita 230 V	1 A
Dispositivo antischiacciamento	Elettronico con encoder. Di serie.
Comandi	Manuale/Automatico. Mono/bidirezionale. Porta aperta/chiusa. Apertura totale/parziale

La fornitura base comprende di serie un sistema a fotocellule completo di amplificatore, proiettore e ricevitore.

Le porte modello L possono essere equipaggiate con diversi accessori di comando e sicurezza, quali:

- Sistema di blocco anta
- Dispositivo di sblocco supplementare
- Sistema antipanico a sfondamento delle ante

Caratteristiche tecniche principali modello R

Funzionamento	Servizio continuo
Portata	120 Kg (1 anta) - 200 Kg (2 ante) - 180 Kg (1+1 anta)
Portata max. con carrelli maggiorati	160 Kg (1 anta) - 250 Kg (2 ante)
Cassonetto	Estruso in alluminio
Vano passaggio max.	5000 mm
Disposizioni legislative: (Tutti i modelli sono costruiti in conformità hai requisiti di sicurezza)	- Direttiva Macchine - 98/37 - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 89/336 - Direttiva Bassa Tensione - 73/23

La velocità di chiusura/apertura massima va da 0,8 m/s, nel caso di 1 anta, a 1,6 m/s, nel caso di 2 ante, ed è completamente regolabile.

Vi è la possibilità di installare carrelli con ruote in ottone, resistenti al fuoco, che consentono lo scorrimento di emergenza dell'anta, in caso di incendio e conseguente surriscaldamento o fusione delle ruote normali.

Il prodotto è integrato da un software in grado di coordinare, gestire e controllare qualsiasi sistema di ingressi, assicurando la più elevata flessibilità operativa.

Dispositivi e accessori

- Pulsanti a chiave, a strappo, di emergenza, a gomito meccanico e pneumatico.
- Dispositivi di blocco anta, con sblocco manuale a leva con rinvio, con e senza servizio di antipanico.
- Programmatori meccanici di funzioni con e senza blocco a chiave.
- Programmatore elettronico multifunzione con aggiunta di funzioni di sicurezza per controllo accessi.
- Sensori a microonde bidirezionali e monodirezionali.
- Sensori all'infrarosso attivo e passivo.
- Pedane a pavimento in diverse dimensioni.
- Pulsantiere di comando da tavolo e da incasso.



IGV SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milano, Italy
Tel +39 02 951271 - Fax +39 02 9560423
www.domuslift.com - www.igvlift.com
email: igvmail@igvlift.com