

DATI TECNICI

Modello	1X-0825	1X-0830	1X-0831	1X-1130	2X-1630	2X-2030
Pianale min. [mm]	1250 x 800	1250 x 800	1250 x 800	1500 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Portata [kg]	250	300	300	300	300	300
Corsa max. [m]	800	800	800	1100	1600	2000
Fossa min. [mm]	150	250	130	200	350	350
Fermate	2					
Velocità [m/s]	0.06					
Alimentazione	230/400 V trifase oppure 230 V monofase					
Potenza a regime [kW]	1.1					

Sicurezze

- Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo
- Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti
- Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione
- Valvole di sicurezza per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi oleodinamici
- Centralina oleodinamica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale
- Impianto elettrico eseguito secondo normativa CEI
- Pulsantiere di piano e a bordo, in bassa tensione (24 V)
- Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone (opzionale)

Disposizioni legislative

- Direttiva Macchine 98/37 (D.P.R. 459/96)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 (D.L. 615/96)
- Legge n. 13 del 09/01/89
- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/89

TECHNICAL DATA

Model	1X-0825	1X-0830	1X-0831	1X-1130	2X-1630	2X-2030
Min.floor [mm]	1250 x 800	1250 x 800	1250 x 800	1500 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Load [kg]	250	300	300	300	300	300
Max. travel [m]	800	800	800	1100	1600	2000
Min. pit [mm]	150	250	130	200	350	350
Stops	2					
Speed [m/s]	0.06					
Power supply	230/400 V three-phase or 230 V single-phase					
Rated power [kW]	1.1					

Safeties

- Upper platform floor covered with non-slipping material
- steel section pantographs, separated in order to avoid shearing risks during operation
- Two bars on pantographs for the mechanical stop of the platform in order to safely carry out maintenance operations
- Safety valves for automatic stop of downward travel in case of hydraulic piping breaking
- Exterior hydraulic power unit with maximum pressure gauge to avoid overloads and manually operated emergency downward travel
- Landing and onboard pushbutton panels with low voltage (24 V)
- Automatic emergency downward travel with battery (optional)

Law provisions in compliance with European Standards

- Machinery Directive 98/37
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336