

DATI TECNICI

Portata	190 kg	110 kg (opzionale 150 kg)
Velocità max.	6 m/min	6 m/min
Tipo guida	Singola, tubo rettangolare 120x60	
Ingombro guida, da parete (o da ringhiera retrostante)	180 mm	200 mm
Altezza guida	Fra 600 e 1000 mm dallo spigolo del gradino	Fra 300 e 900 mm dallo spigolo del gradino
Ingombro macchina chiusa da parete (o da ringhiera retrostante)	Circa 400 mm	Circa 500 mm
Larghezza min. scala (percorsi rettilinei)	1050 mm	850 mm
Larghezza min. scala (percorsi curvilinei)	1150 mm	850 mm
Possibilità pendenze variabili	SI	SI
Comandi sulla pedana	A bordo macchina con cavo estensibile	A leva sul bracciolo protetti con chiave di sicurezza
Comandi ai piani	Non necessitano di collegamento all'impianto elettrico	(opzionali) Non necessitano di collegamento all'impianto elettrico
Radiocomando di serie	SI	
Carica batterie	Alimentato 230 V, 100 W, con contatti striscianti alla estremità della rotaia	
Emergenza in caso di black-out	Incorporata di serie	
Motore	Autofrenante 650 W 24 V cc	
Alimentazione	24 Vcc con batterie a bordo	
Protezioni	Antischiacciamento, anticesoiaimento, antiurto (norme UNI 9801)	
Telo protettivo per esterni	SI	
Disposizioni e Norme di riferimento	DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE (D.P.R. 459/96) DIRETTIVA COMPATIBILITA' Elettromagnetica 89/336/CE (D.L.615/96) DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23/CE D.M. 236/89, Legge 13/89 - Norma UNI 9801	

*** Le misure indicate potrebbero variare in funzione della conformazione della scala.**

TECHNICAL DATA

Load	190 kg	110 kg (optional 150 kg)
Max. speed	6 m/min	6 m/min
Guide rail type	Single, rectangular 120x60	
Guide rail dimensions, from wall (or back railing)	180 mm	200 mm
Guide rail height	Between 600 and 1000 mm from step edge	Between 300 and 900 mm from step edge
Closed machine dimensions from wall (or from back railing)	About 400 mm	About 500 mm
Min. stair width (rectilinear paths)	1050 mm	850 mm
Min. stair width (bending paths)	1150 mm	850 mm
Eventual variable slopes	YES	YES
Controls on platform	Onboard with extensible cable	Lever-type on arm protected by safety key
Landing controls	No need for connection with electrical system	(optional) No need for connection with electrical system
Standard remote control	YES	
Battery charger	Supplied 230 V, 100 W, with sliding contacts at rail ends	
Power failure emergency	Integrated (standard)	
Motor	Self-braking 650 W 24 V cc	
Power supply	24 Vdc with onboard batteries	
Protections	Crushing, shearing and shockproof	
Protective cover for outdoors	YES	
Reference Standards and Laws	MACHINE DIRECTIVE 98/37/CE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 89/336/CE LOW VOLTAGE DIRECTIVE 73/23/CE	

*** Stated dimensions may vary according to stair configuration.**

PIATTAFORMA

SEAT