

Vano in muratura*


Modelli standard

* Misure nette tra i piombi con pareti finite




Ampia disponibilità di soluzioni con dimensioni diverse dallo standard.

DL - 1 C




	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1200	1200	1200	1400	1400	1400	Vano
D	950	1150	1450	1450	1150	950	
P	750	750	750	950	950	950	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 1 L




	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	
A	800	1000	1300	1300	1000	800	Cabina
B	800	800	800	1000	1000	1000	
C	1100	1300	1600	1600	1300	1100	Vano
D	1110	1110	1110	1310	1310	1310	
P	750	950	950	950	950	750	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 2 A



	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1110	1110	1110	1310	1310	1310	Vano
D	1000	1200	1500	1500	1200	1000	
P1	750	750	750	950	950	950	Porta
P2	750	950	950	950	950	750	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 2 P



	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1200	1200	1200	1400	1400	1400	Vano
D	920	1120	1420	1420	1120	920	
P	750	750	750	950	950	950	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

2450 mm

100 mm

Modelli standard

FOSSA MIN	100 mm
TESTATA MIN	2450 mm
CORSA MAX	12 m
FERMATE MAX	5
VELOCITA' MAX	0,15 m/s
PORTATA	250 kg
POTENZA NOMINALE	1,1 kW
ALIMENTAZIONE	230 V


Il gruppo di comando e controllo (600x280x1000mm) può essere posizionato fino a 7 metri dal DomusLift. Consuma come un elettrodomestico.



Castelletto in alluminio**


Modelli standard

DL - 1 C




	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1345	1345	1345	1545	1545	1545	Vano
D	1070	1270	1570	1570	1270	1070	
P	750	750	750	950	950	950	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 1 L




	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	
A	800	1000	1300	1300	1000	800	Cabina
B	800	800	800	1000	1000	1000	
C	1290	1490	1700	1700	1490	1290	Vano
D	1225	1225	1225	1425	1425	1425	
P	750	950	950	950	950	750	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 2 A



	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1290	1290	1290	1490	1490	1490	Vano
D	1165	1365	1665	1665	1365	1165	
P1	750	750	750	950	950	950	Porta
P2	685	750	950	950	750	685	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

DL - 2 P



	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	
A	800	800	800	1000	1000	1000	Cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1345	1345	1345	1540	1545	1545	Vano
D	1040	1240	1540	1540	1240	1040	
P	750	750	750	950	950	950	Porta
Kg	250	250	250	250	250	250	Portata

**

Fissaggio di almeno 3 montanti al livello fossa, testata e ad ogni piano.



DomusLift richiede 100 mm di fossa o una rampa di accesso.

E' sufficiente una testata di 2450 mm per meccanismo a pistone in taglia e di 2350 mm per meccanismo a pistone telescopico.

2450 mm

100 mm

La piattaforma elevatrice DomusLift è conforme alla Direttiva Macchine (DPR 459/96) e a tutte le disposizioni legislative vigenti.

NOVITÀ

DomusLift XL

Cabine di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard (es. 1100x1400 mm)

Modello XL

PORTATA MAX	600 Kg
CORSA MAX	15 m
FERMATE MAX	6