

La piattaforma elevatrice idraulica **DOMUSPLAT** risolve senza costi eccessivi il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche in caso di dislivelli di limitata entità (fino a 2 metri). È la soluzione ideale quando la presenza di pochi gradini può seriamente mettere in difficoltà persone anziane o disabili costrette a muoversi su una sedia a rotelle.

The hydraulic lifting platform **DOMUSPLAT** successfully removes architectural barriers, at reasonable costs, in case of reduced rises (up to 2 metres). It is an ideal solution for elderly or disabled people confined to a wheelchair.

Piattaforma in vano chiuso

Platform with enclosed shaft

Funzionale
Handy

La piattaforma elevatrice **DOMUSPLAT** in vano chiuso è in grado di sviluppare un movimento verticale per servire piani o livelli ben definiti fino a un dislivello massimo di 2 metri. Se non si dispone già di un apposito vano di corsa chiuso e delimitato, con porte di piano con funzione di protezione per gli utenti, **DOMUSPLAT** può essere fornita completa di struttura con profili metallici e tamponamento in vetro o lamiera.

The **DOMUSPLAT** lifting platform with enclosed shaft moves vertically to serve fixed floors or levels up to a maximum rise of 2 metres. If an enclosed shaft with landing doors for users safety is not provided, **DOMUSPLAT** can be supplied with section iron and glass or sheet steel cladding.

Semplice
User-friendly

La piattaforma, semplicissima da manovrare, è azionabile comodamente da una normale pulsantiera, presente ai piani e al bordo macchina, alimentata a bassa tensione (24 V).

The platform is very easy to operate by means of a normal pushbutton panel, on landings and onboard, with low voltage supply (24 V).

Sicura
Safe

La porta inferiore e il cancello superiore, ad apertura manuale, possono essere tamponati in vetro o in lamiera, e sono dotati di serratura di sicurezza. Di serie sono fornite la discesa manuale d'emergenza e la valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi della piattaforma.

The lower door and the upper gate, manually operated, can be glass or sheet steel clad. They are provided with a safety lock. The standard model is supplied with emergency downward travel manually operated and maximum pressure gauge in order to avoid platform overloads.



L'acquisto di una piattaforma **DOMUSPLAT** è agevolato dalla possibilità di accedere a detrazioni fiscali e rimborsi, assicurati da una serie di disposizioni legislative vigenti in Italia.

Our international customers may consult with local authorities for possible tax relief in their country.

Piattaforma senza vano

Platform without shaft

Quando non è possibile o non si desidera realizzare un apposito vano di corsa chiuso e delimitato con porte di piano, è disponibile la versione **DOMUSPLAT** "senza vano".

La piattaforma è fornita con l'unità di comando a bordo macchina o separata: quest'ultima soluzione è stata pensata per facilitare gli interventi di manutenzione e riparazione.

When it is not possible to build an enclosed shaft with landing doors, **DOMUSPLAT** "without shaft" is available. This platform can be manufactured with the control unit either onboard the machine or separate. The latter solution has been designed in order to ease maintenance and repair operations.

Caratteristica di tutta la serie Domus è la semplicità d'uso dei suoi prodotti, realizzati per abbattere le barriere, non per crearne di nuove.

Simple to use is a main feature for the entire **DOMUS** range. These products have been developed in order to remove barriers, not to introduce new ones.

Il pianale superiore è rivestito di serie con materiale antisdrucciolo.

Sui lati liberi sotto al pianale viene installata una protezione che impedisce l'accesso alla zona sottostante evitando pericoli di schiacciamento.

Tutti gli impianti possono essere dotati di discesa d'emergenza azionabile direttamente dalla piattaforma.

The upper platform is covered with non-slipping material. On the free sides under the platform is installed a protection, which prevents from accessing the area below, thus avoiding the risk of crushing. All systems can be provided with emergency down travel directly operated from the platform.

Funzionale
Handy

Semplice
User-friendly

Sicura
Safe



L'installazione può essere facilmente effettuata sia all'interno che all'esterno degli edifici.

L'unità di comando è costituita da centralina idraulica, serbatoio e quadro elettrico.

Installation can be easily carried out both inside and outside buildings.

The control unit consists of a hydraulic power unit, a tank and a control panel.

Di serie è richiesta una tensione di alimentazione trifase 230/400 V, o in alternativa 230 V monofase.

Le pulsantiere di piano e a bordo funzionano in bassa tensione (24 V).

Standard power supply is three-phase 230/400 V, or alternatively 230 V single-phase.

Landing and onboard pushbutton panels operate with low voltage (24 V).

